» ESTANTERÍAS MODULARES

Esquema	Ref.	Medidas. LxAxh.	Estantes
	A 400	1000x400x1500	4
	A 500	1000x500x1500	4
	A 600	1000x600x1500	4
	B 400	1200x400x1500	4
	B 500	1200x500x1500	4
	B 600	1200x600x1500	4
	C 400	1500x400x1500	4
	C 500	1500x500x1500	4
	C 600	1500x600x1500	4
	D 400	2000x400x1500	4
	D 500	2000x500x1500	4
	D 600	2000x600x1500	4

HIGIÉNICAS:

- Superficie lisa y no porosa.
- Fabricadas con resinas de alta calidad.
- Evitan la condensación.
- No se oxidan.
- Cantos redondeados para evitar accidentes.

RESISTENTES:

- Resistencia a la carga 400 kg./m2 .
- Temperaturas desde -40 ° a 80 ºC.
- Inalterables a ácidos, aceites, grasas y humedades.
- No se manchan con el uso de detergentes.
- Diseñadas especialmente para cámaras frigoríficas.

VERSÁTILES:

- Ampliables con nuevos elementos.
- Amoldables fácilmente a nuevas alturas.
- Módulos especialmente diseñados, para un mejor aprovechamiento de las esquinas.
- Accesorios para diferentes utilidades.
- Colores: Gris Perla, Beige y Blanco.

ADAPTABLES Y MODULARES:

- Se pueden fabricar en cualquier medida y número de estantes.
- Fácil montaje sin precisar elementos metálicos.
- Su ligereza permite desplazarlas fácilmente.
- Se adaptan a cualquier distribución de espacio.

- Las esquinas se componen de una estantería standard (base) y otra adosada a ésta (encaje). Se debe de tener en cuenta si el encaje se realiza a la izquierda o a la derecha.

Plataformas

Existe la posibilidad de fabricarlas en diferentes alturas, anchuras y formas especiales.

Ref.	Medidas. LxAxh.	Color
PA400	1000 x 400 x 165	
PA500	1000 x 500 x 165	
PA600	1000x600x 165	
PB400	1200 x 400 x 165	
PB500	1200 x 500 x 165	
PB600	1200x600x 165	
PC400	1500 x 400 x 165	
PC500	1500 x 500 x 165	
PC600	1500 x 600 x 165	
PD400	2000 x 400 x 165	
PD500	2000x500x 165	
PD600	2000 x 600 x 165	

- Se pueden adaptar ruedas de poliamida Ø 125 mm. y resistencia de carga de 300 kg.



- Patas regulables.

- Placas de polietileno.