

Ref. **1210**






CONGOST presenta un palet perforado y ligero fabricado en HDPE reciclado. Al ser encajable se ahorra espacio en su almacenaje. Tiene una estructura fácil de limpiar. Las esquinas redondeadas y los rebordes permiten un transporte de mercancía fácil y seguro. Es de utilidad para todo tipo de industria.

COMPOSICIÓN: Material: HDPE Calidad: Reciclado PESO Y VOLUMEN: Peso: 8,000 kg Capacidad: DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%): Largo: 1200 Ancho: 1000 Altura: 145 DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO: Encajable: Si			
Calidad: Reciclado PESO Y VOLUMEN: Peso: 8,000 kg Capacidad: DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%): Largo: 1200 Ancho: 1000 Altura: 145 DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	COMPOSICIÓN:		
PESO Y VOLUMEN: Peso: 8,000 kg Capacidad: DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%): Largo: 1200 Ancho: 1000 Altura: 145 DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Material:	HDPE	
Peso: 8,000 kg Capacidad: DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%): Largo: 1200 Ancho: 1000 Altura: 145 DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Calidad:	Reciclado	
Capacidad: DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%): Largo: 1200 Ancho: 1000 Altura: 145 DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	PESO Y VOLUMEN:		
DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%): Largo: 1200 Ancho: 1000 Altura: 145 DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Peso:	8,000 kg	
Largo: 1200 Ancho: 1000 Altura: 145 DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Capacidad:		
Ancho: 1000 Altura: 145 DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):		
Altura: 145 DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Largo:	1200	
DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%): Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Ancho:	1000	
Lado largo: Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Altura:	145	
Distancia entre patas: 348 Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+	/-1%):	
Ancho patas en extremos: 144 Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Lado largo:		
Ancho patas en centro: 144 Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Distancia entre patas:	348	
Lado corto: Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Ancho patas en extremos:	144	
Distancia entre patas: 351 Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Ancho patas en centro:	144	
Ancho patas extremo: 75 Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Lado corto:		
Ancho patas centro: 75 ENCAJADO Y APILADO:	Distancia entre patas:	351	
ENCAJADO Y APILADO:	Ancho patas extremo:	75	
	Ancho patas centro:	75	
Encajable: Si	ENCAJADO Y APILADO:		
	Encajable:	Si	
Zona encajada: 105 mm	Zona encajada:	105 mm	
Zona no encajada: 45 mm	Zona no encajada:	45 mm	
Apilable:	Apilable:		
Altura en apilado:	Altura en apilado:		

OTRAS CARACTERÍSTICAS:	
Superficie:	Perforada
Dimensiones perforaciones:	
Espesor paredes:	3,2 mm
Superficie de apoyo:	9 patas
Reborde:	7 mm
Refuerzos:	No
Resistencia a la temperatura:	de -20°C a +60°C
Colores:	Pardo, negro
Unidades/palet (1200x1000):	40
Marcaje por termo-impresión:	Opcional
RFID:	No
RESISTENCIA DE CARGA:	
dinámica:	hasta 850 kg
estática:	hasta 3400 kg



sobre rack: