

PALET 1200x1000 CON 3 TRAVESAÑOS CERRADOS Y 3 REFUERZOS

Rev. 16-7-19




CONGOST presenta un palet con superficie casi completamente cerrada, que lo hace ideal para embalaje de sacos y cartones. Los travesaños tienen una inclinación que facilita su manejo con transpaleta o carretilla. Los travesaños cerrados facilitan su deslizamiento en sistemas automáticos.

COMPOSICIÓN:		
Material:	HDPE	
Calidad:	Regranulado	
PESO Y VOLUMEN:		
Peso:	20,500 kg	
Capacidad:		
DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):		
Largo:	1200	
Ancho:	1000	
Altura:	150	
DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%):		
Lado largo:		
Distancia entre patas:	315	
Ancho patas extremo:	210	
Ancho pata centro:	150	
Lado corto:		
Distancia entre patas:	270	
Ancho patas extremo:	155	
Ancho pata centro:	150	
ENCAJADO Y APILADO:		
Encajable:	No	
Zona encajada:		
Zona no encajada:		
Apilable:		
Altura en apilado:		

OTRAS CARACTERÍSTICA	AS:	
Superficie:		Ranurado
Dimensiones perforaciones	:	
Espesor paredes:		
Superficie de apoyo:		3 travesaños longitudinales cerrados
Reborde:		7 mm
Refuerzos:		3 refuerzos metálicos interiores
Resistencia a la temperati	ura:	de -30°C a +40°C
Colores:		Gris basalto
Unidades/palet:		
Marcaje por termo-impres	ión:	Opcional
RFID:		Opcional
RESISTENCIA DE CARGA:		
	dinámica:	hasta 1250 kg
	estática:	hasta 5000 kg

estática: sobre rack:



hasta 1250 kg