

ESTANTERÍAS MODULARES



ESQUEMA	REF.	MED. L x A x h.	ESTANTES
	A 400	1000x400x1500	4
	A 500	1000x500x1500	4
	A 600	1000x600x1500	4

ESQUEMA	REF.	MED. L x A x h.	ESTANTES
	B 400	1200x400x1500	4
	B 500	1200x500x1500	4
	B 600	1200x600x1500	4

ESQUEMA	REF.	MED. L x A x h.	ESTANTES
	C 400	1500x400x1500	4
	C 500	1500x500x1500	4
	C 600	1500x600x1500	4

ESQUEMA	REF.	MED. L x A x h.	ESTANTES
	D 400	2000x400x1500	4
	D 500	2000x500x1500	4
	D 600	2000x600x1500	4

HIGIÉNICAS:

- Superficie lisa y no porosa.
- Fabricadas con resinas de alta calidad.
- Evitan la condensación.
- No se oxidan.
- Cantos redondeados para evitar accidentes.

RESISTENTES:

- Resistencia a la carga 400 kg./m².
- Temperaturas desde -40° a 80 °C.
- Inalterables a ácidos, aceites, grasas y humedades.
- No se manchan con el uso de detergentes.
- Diseñadas especialmente para cámaras frigoríficas.

VERSÁTILES:

- Ampliables con nuevos elementos.
- Amoldables fácilmente a nuevas alturas.
- Módulos especialmente diseñados, para un mejor aprovechamiento de las esquinas.
- Accesorios para diferentes utilidades.
- Colores: Gris Perla, Beige y Blanco.

ADAPTABLES Y MODULARES:

- Se pueden fabricar en cualquier medida y número de estantes.
- Fácil montaje sin precisar elementos metálicos.
- Su ligereza permite desplazarlas fácilmente.
- Se adaptan a cualquier distribución de espacio.



Las esquinas se componen de una estantería standard (base) y otra adosada a ésta (encaje). Se debe de tener en cuenta si el encaje se realiza a la izquierda o a la derecha.

PLATAFORMAS




REF.	MED. L x A x h.
PA400	1000 x 400 x 165
PA500	1000 x 500 x 165
PA600	1000 x 600 x 165
PB400	1200 x 400 x 165
PB500	1200 x 500 x 165
PB600	1200 x 600 x 165
PC400	1500 x 400 x 165
PC500	1500 x 500 x 165
PC600	1500 x 600 x 165
PD400	2000 x 400 x 165
PD500	2000 x 500 x 165
PD600	2000 x 600 x 165

Colores: Gris Perla, Beige y Blanco.

Existe la posibilidad de fabricarlas en diferentes alturas, anchuras y formas especiales.



Se pueden adaptar ruedas de poliamida Ø 125 mm. y resistencia de carga de 300 kgs.



Patas regulables.



Placas de polietileno.