

» PALET ECO C1



Los palets ECO C1 están fabricados en polietileno de alta densidad reciclado obteniendo una gran resistencia y fiabilidad.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura monobloc, son muy fáciles de limpiar y ofrecen una mayor resistencia al impacto.

i Opción de termogravar con su logo o anagrama.

ECO C1

PALET ECO

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x800x145 mm
Peso	11,6 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 4.000 kg.

ECO C1-3R

PALET ECO C1 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS



Peso	13,5 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.

ECO C1-4R


PALET ECO C1 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	14,2 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.

Dimensiones interiores (mm)



➤ Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.250 kg.



➤ Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



➤ Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.