

# » PALET ECO C3



Los palets ECO C3 están fabricados en polietileno de alta densidad reciclado obteniendo una gran resistencia y fiabilidad.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura monobloc, son muy fáciles de limpiar y ofrecen una mayor resistencia al impacto.

**i** Opción de termogravar con su logo o anagrama.

## ECO C3

### PALET ECO


Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x1.000x145 mm
Peso	14,1 kg.
Color	●
Material	HDPE reciclado
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 5.000 kg.

## ECO C3-3R

### PALET ECO C3 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	16 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.


Dimensiones interiores (mm)




## ECO C3-4R

### PALET ECO C3 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	16,6 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.



➤ Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.250 kg.



➤ Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



➤ Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.