

EURO-STAPELBEHÄLTER MIT U-RAND UND RÄDER

Rev. 1-12-20

Art.-Nr. **3167**



HDPE

CONGOST präsentiert ein Stapelbehälter, der für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Es ist schlagfest und hat einen verstärkten Boden. Ideal für den Transport und die Bewegung schwerer Lasten. Seine glatte Innenfläche ermöglicht eine einfache Reinigung. Sie sind auch mit Rädern interstackierbar.

ZUSAMMENSETZUNG:

| | |
|-----------|--------------|
| Material: | HDPE |
| Qualität: | Lebensmittel |

GEWICHT UND VOLUMEN:

| | |
|----------|----------|
| Gewicht: | 8,200 kg |
| Volumen: | 155 L |

AUßENMAßE (mm) (+/- 1%):

| | |
|----------------|-----|
| Obere Länge: | 800 |
| Untere Länge: | |
| Obere Breite: | 600 |
| Untere Breite: | |
| Höhe: | 560 |

INNENMAßE (mm) (+/- 1%):

| | |
|----------------|-----|
| Obere Länge: | 750 |
| Untere Länge: | 735 |
| Obere Breite: | 550 |
| Untere Breite: | 535 |
| Höhe: | 415 |

STAPEL- UND NESTBAR:

| | |
|----------------------------|------|
| Nestbar: | Nein |
| Nestbarer Bereich: | -- |
| Nicht nestbarer Bereich: | -- |
| Stapelbar: | Ja |
| Stapelhöhe: | |
| Funktionen: | |
| Gestapelte Signalisierung: | -- |

WÄNDE:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Hintergrund: | Glatt, verstärkt |
| Hintergrund Slot Dimensionen: | -- |
| Lange Seitenwände: | Glatt |
| Lange Seite Slot Abmessungen: | -- |
| Kurze Seitenwände: | Glatt |
| Kurze Seite Slot Abmessungen: | -- |
| Wändestärke: | 2 mm |
| Funktionen: | |

ANDERE FUNKTIONEN:

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Griffe: | Geschlossen |
| Griffmasse: | |
| Räder: | Ø 100 / 2 fest und 2 Drehbar |
| Temperaturbeständigkeit: | von -20°C bis +60°C |
| Farben: | Weiß, grau |
| Einheiten/Palette (1200x800): | 10 |
| Thermodruckmakierung: | Optional |
| RFID: | Nein |
| Zubehör: | |

INNENMAßE (mm):

