



CONGOST presenta un palet perforado y ligero. Al ser encajable se ahorra espacio en su almacenaje. Tiene gran estabilidad. Su reborde perimetral evita el desplazamiento de la carga. Es de utilidad para todo tipo de industria.

COMPOSICIÓN:

Material: HDPE
Calidad: Reciclado

PESO Y VOLUMEN:

Peso: 4,200 kg
Capacidad: --

DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/- 1%):

Largo: 1200
Ancho: 800
Altura: 145

DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/- 1%):

Lado largo:
Distancia entre patas: 348
Ancho patas en extremos: 144
Ancho patas en centro: 144
Lado corto:
Distancia entre patas: 251
Ancho patas extremo: 75
Ancho patas centro: 75

ENCAJADO Y APILADO:

Encajable: Si
Zona encajada: 107 mm
Zona no encajada: 38 mm
Apilable: --
Altura en apilado: --

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Superficie: Perforada
Dimensiones perforaciones:
Espesor paredes: 2,9 mm
Superficie de apoyo: 9 patas
Reborde: 7 mm
Refuerzos: No
Resistencia a la temperatura: de -20°C a +60°C
Colores: Negro
Unidades/palet (1200x800): 60
Marcaje por termo-impresión: Opcional
RFID: No

RESISTENCIA DE CARGA:

dinámica: hasta 850 kg
estática: hasta 3400 kg
sobre rack:

