

## AGRIBOX 1200x1000x650 (520L) CON 3 TRAVESAÑOS

Rev. 16-7-19

Ref. **1165F3**



HDPE

**CONGOST** presenta un Agribox de gran volumen apilable y muy resistente. Sus esquinas están diseñadas en columnas para una mayor resistencia de carga. Manejable con traspaleta y carretilla elevadora. La estructura convexa de sus paredes que aumenta la capacidad total junto con su fondo reforzado, permite el almacenaje de productos voluminoso. Se puede suministrar con grifo o tapón de drenaje (opcional). Gracias a su resistencia a las bajas temperaturas y su alta capacidad de carga, es idóneo para uso en almacenes frigoríficos.

### COMPOSICIÓN:

|           |             |
|-----------|-------------|
| Material: | HDPE        |
| Calidad:  | Alimentaria |

### PESO Y VOLUMEN:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Peso:      | 39,000 kg (+/-1%) |
| Capacidad: | 520 L             |

### DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):

|                        |      |
|------------------------|------|
| Largo superior:        | 1200 |
| Largo inferior:        | 1200 |
| Ancho superior:        | 1000 |
| Ancho inferior:        | 1000 |
| Altura:                | 630  |
| Altura con travesaños: | 650  |

### DIMENSIONES INTERIORES (mm) (+/-1%):

|                 |      |
|-----------------|------|
| Largo superior: | 1120 |
| Largo inferior: | 1120 |
| Ancho superior: | 920  |
| Ancho inferior: | 920  |
| Altura:         | 475  |

### ENCAJADO Y APILADO:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Encajable:            | No |
| Zona encajada:        | -- |
| Zona no encajada:     | -- |
| Apilable:             | Si |
| Altura en apilado:    |    |
| Características:      |    |
| Señalización apilado: | -- |

### PAREDES:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Fondo:                         | Ranurado                               |
| Dimensiones ranura fondo:      |  |
| Paredes lado largo:            | Ranurado                               |
| Dimensiones ranura lado largo: |  |
| Paredes lado corto:            | Ranurado                               |
| Dimensiones ranura lado corto: |  |
| Espesor paredes:               |  |
| Características:               | Doble pared en esquinas y centro pared |

### OTRAS CARACTERÍSTICAS:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Asas:                          | No                  |
| Dimensiones asas:              | --                  |
| Superficie de apoyo:           | 3 travesaños        |
| Resistencia a la temperatura:  | de -20°C a +60°C    |
| Resistencia de carga dinámica: | 510 kg              |
| Resistencia de carga estática: | 4800 kg             |
| Colores:                       | verde               |
| Unidades/palet:                |                     |
| Marcaje por termo-impresión:   | Opcional            |
| RFID:                          | No                  |
| Accesorios:                    | Tapa, grifo, tapón. |

