



CONGOST presenta un palet perforado y ligero fabricado en HDPE reciclado. Tiene una estructura fácil de limpiar. Las esquinas redondeadas y los rebordes permiten un transporte de mercancía fácil y seguro. Es de utilidad para todo tipo de industria.

COMPOSICIÓN:

Material: **HDPE**
 Calidad: **Reciclado**

PESO Y VOLUMEN:

Peso: **10,500 kg**
 Capacidad: **--**

DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/- 1%):

Largo: **1200**
 Ancho: **1000**
 Altura: **145**

DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/- 1%):

Lado largo:
 Distancia entre patas: **348**
 Ancho patas en extremos: **144**
 Ancho patas en centro: **144**
 Lado corto:
 Distancia entre patas: **351**
 Ancho patas extremo: **75**
 Ancho patas centro: **75**

ENCAJADO Y APILADO:

Encajable: **Sin travesaños**
 Zona encajada: **105 mm**
 Zona no encajada: **45 mm**
 Apilable: **--**
 Altura en apilado: **--**

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Superficie: **Perforada**
 Dimensiones perforaciones:
 Espesor paredes: **3,2 mm**
 Superficie de apoyo: **3 travesaños longitudinales**
 Reborde: **7 mm**
 Refuerzos: **No**
 Resistencia a la temperatura: **de -20°C a +60°C**
 Colores: **Pardo, negro**
 Unidades/palet (1200x1000): **40**
 Marcaje por termo-impresión: **Opcional**
 RFID: **No**

RESISTENCIA DE CARGA:

dinámica: **hasta 850 kg**
 estática: **hasta 3400 kg**
 sobre rack:

