

## SMARTBOX PLEGABLE 1200x1000x978 CON 2 TRAVESAÑOS

Rev. 16-7-19

Ref. **1309F2**



**CONGOST** presenta un Smartbox ranurado cuyos lados pueden plegarse, ahorrando de esta manera espacio durante su almacenaje y transporte en vacío. El diseño de sus patas garantizan máxima estabilidad en apilado, tanto abierto como plegado. Fácil de limpiar y de plegar. No tiene elementos metálicos y es 100% reciclable. Manejable con traspaleta y carretilla elevadora.

### COMPOSICIÓN:

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Material: | <b>HDPE</b>        |
| Calidad:  | <b>Alimentaria</b> |

### PESO Y VOLUMEN:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Peso:      | <b>55,000 kg (+/-1%)</b> |
| Capacidad: | <b>905 L</b>             |

### DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Largo superior:        | <b>1200</b> |
| Largo inferior:        | <b>1200</b> |
| Ancho superior:        | <b>1000</b> |
| Ancho inferior:        | <b>1000</b> |
| Altura sin travesaños: | <b>973</b>  |
| Altura con travesaños: | <b>978</b>  |
| Altura plegado:        | <b>470</b>  |

### DIMENSIONES INTERIORES (mm) (+/-1%):

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Largo superior: | <b>1120</b> |
| Largo inferior: | <b>1120</b> |
| Ancho superior: | <b>920</b>  |
| Ancho inferior: | <b>920</b>  |
| Altura:         | <b>833</b>  |

### ENCAJADO Y APILADO:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Encajable:            | <b>No</b> |
| Zona encajada:        | <b>--</b> |
| Zona no encajada:     | <b>--</b> |
| Apilable:             | <b>Si</b> |
| Altura en apilado:    |           |
| Características:      |           |
| Señalización apilado: | <b>--</b> |

### PAREDES:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Fondo:                         | <b>Ranurado</b>                               |
| Dimensiones ranura fondo:      |   |
| Paredes lado largo:            | <b>Ranurado</b>                               |
| Dimensiones ranura lado largo: |   |
| Paredes lado corto:            | <b>Ranurado</b>                               |
| Dimensiones ranura lado corto: |   |
| Espesor paredes:               |   |
| Características:               | <b>Doble pared en esquinas y centro pared</b> |

### OTRAS CARACTERÍSTICAS:

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Asas:                          | <b>No</b>                 |
| Dimensiones asas:              | <b>--</b>                 |
| Superficie de apoyo:           | <b>2 travesaños</b>       |
| Resistencia a la temperatura:  | <b>de -20°C a +60°C</b>   |
| Resistencia de carga dinámica: | <b>850 kg</b>             |
| Resistencia de carga estática: | <b>7000 kg</b>            |
| Colores:                       | <b>Verde / base negra</b> |
| Unidades/palet:                |                           |
| Marcaje por termo-impresión:   | <b>Opcional</b>           |
| RFID:                          | <b>No</b>                 |
| Accesorios:                    |                           |

