

## Ref. **643-32**







**CONGOST** presenta un contenedor plegable de construcción robusta. Al ser plegable los costes de transporte del contenedor en vacío se reducen considerablemente. Disponible con tapa integrada (ver ref. 643-32D).

| COMPOSICIÓN:                         |             |  |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Material:                            | PP          |  |
| Calidad:                             | Alimentaria |  |
| PESO Y VOLUMEN:                      |             |  |
| Peso:                                | 2,560 kg    |  |
| Capacidad:                           | 60 L        |  |
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%): |             |  |
| Largo superior:                      | 600         |  |
| Largo inferior:                      | 600         |  |
| Ancho superior:                      | 400         |  |
| Ancho inferior:                      | 400         |  |
| Altura:                              | 320         |  |
| Altura plegado:                      | 70          |  |
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) (+/-1%): |             |  |
| Largo superior:                      | 570         |  |
| Largo inferior:                      | 570         |  |
| Ancho superior:                      | 370         |  |
| Ancho inferior:                      | 370         |  |
| Altura:                              | 305         |  |
| ENCAJADO Y APILADO:                  |             |  |
| Encajable:                           | No          |  |
| Zona encajada:                       |             |  |
| Zona no encajada:                    |             |  |

Si

Plegable

Apilable: Altura en apilado: Características:

Señalización apilado:

| PAREDES:                       |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Fondo:                         | Liso                     |
| Dimensiones ranura fondo:      |                          |
| Paredes lado largo:            | Lisas                    |
| Dimensiones ranura lado largo: |                          |
| Paredes lado corto:            | Lisas                    |
| Dimensiones ranura lado corto: |                          |
| Espesor paredes:               |                          |
| Características:               |                          |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS:         |                          |
| Asas:                          | 2 abiertas, lados cortos |
| Dimensiones asas:              |                          |
| Resistencia a la temperatura:  | de 0°C a +100°C          |
| Resistencia de carga:          | 60 kg                    |
| Resistencia de apilado:        | 250 kg                   |
| Colores:                       | Azul                     |
| Unidades/palet:                | 100                      |
| Marcaje por termo-impresión:   | Opcional                 |

No

Accesorios: