

PALET 1200x800 CON 3 TRAVESAÑOS

Rev. 16-7-19

Ref. **CS1**



CONGOST presenta un palet con superficie casi completamente cerrada, que lo hace ideal para embalaje de sacos y cartones. Los travesaños tienen una inclinación que facilita su manejo con transpaleta o carretilla. Disponible también con travesaños cerrados para deslizar fácilmente en sistemas automáticos y para óptima limpieza.

COMPOSICIÓN:

| | |
|-----------|--------------------|
| Material: | HDPE |
| Calidad: | Regranulado |

PESO Y VOLUMEN:

| | |
|------------|------------------|
| Peso: | 12,500 kg |
| Capacidad: | -- |

DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):

| | |
|---------|-------------|
| Largo: | 1200 |
| Ancho: | 800 |
| Altura: | 146 |

DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%):

| | |
|------------------------|------------|
| Lado largo: | |
| Distancia entre patas: | 315 |
| Ancho patas extremo: | 210 |
| Ancho pata centro: | 150 |
| Lado corto: | |
| Distancia entre patas: | 225 |
| Ancho patas extremo: | 100 |
| Ancho pata centro: | 150 |

ENCAJADO Y APILADO:

| | |
|--------------------|-----------|
| Encajable: | No |
| Zona encajada: | -- |
| Zona no encajada: | -- |
| Apilable: | -- |
| Altura en apilado: | -- |

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Superficie: | Ranurado |
| Dimensiones perforaciones: | |
| Espesor paredes: | |
| Superficie de apoyo: | 3 travesaños longitudinales |
| Reborde: | 7 mm |
| Refuerzos: | No |
| Resistencia a la temperatura: | de -30°C a +40°C |
| Colores: | Gris basalto |
| Unidades/palet: | |
| Marcaje por termo-impresión: | Opcional |
| RFID: | Opcional |

RESISTENCIA DE CARGA:

| | |
|-------------|----------------------|
| dinámica: | hasta 1000 kg |
| estática: | hasta 5000 kg |
| sobre rack: | hasta 400 kg |

